

G100-A

支持 6 路串口 4*RS-232 和 2*RS-232/422/485 满足基础外设的使用



主机产品采用英特尔 J1900/I5-4200U 处理器，提供 VGA/ HDMI 显示，面板拥有多达 6 个串口 (6*RS-232 或 2*RS-485/4*RS-232)。提供 2 个 USB3.0 和 4 个 USB2.0，提供 WiFi/4G (可选)、千兆以太网以及 3G/4G，使产品拥有灵活的网络应用环境，采用 WINDOWS/LINUX 智能操作系统，更稳定、更易维护。
本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势，可广泛为数字标牌、汽车、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD 大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。

产品特点:

- ◆ 支持 WINDOWS/LINUX 操作系
- ◆ 英特尔 J1900/4200U 处理器
- ◆ 支持 3G,4G 上网功能, 满足通讯要求 (需单独选配模块)
- ◆ 支持 Wifi、蓝牙双通讯模块
- ◆ 支持 6 路串口 4*RS-232 和 2*RS-232/422/485 满足基础外设的使用
- ◆ DC-12V 电源输入 (可选 DC9-36V)



产品参数:

处理器	Intel4th Haswell-u	Intel J1900/4200U 处理器
操作系统	WINDOWS/LINUX	WIN7/8/10/LINUX
内存	规格	DDRIII 1066/1333/1600 最大 8G
存储	MSATA	1*MSATA
	SATA	1*SATA 2.5 英寸
显示	HDMI	支持 1920*1200
	VGA	支持 1920*1200
后置 I/O	USB	4*USB (2*USB2.0 2*USB3.0)
	显示	1*HDMI 1*VGA
	网口	2 个 intel 千兆以太网
	串口	4 路串口 2*RS-232 和 2*RS-232/422/485
	音频	1*MIC 1*SPK
前置 I/O	USB	2*USB2.0
	GPIO	14 路 GPIO
	串口	2 路串口 2*RS-232
	PS/2	1*PS/2
指示灯/开关	前置	1*POWER/1*HDDLED/2*LANLED
编程	看门狗	复位, 可编程间隔时间
	RTC	支持 RTC
环境	工作温度	-20℃~70℃
	存储温度	-40℃~80℃
	湿度	90% (20±50℃)
供电	直流供电	DC 12V (可选 DC9~36V)
机械尺寸	长 x 宽 x 高	239x126x58mm
散热	铝镁合金散热上盖	传导散热
认证	3C ISO CE ROHS	

尺寸图:

