

GPC-G06

5.98 寸5点电容屏, MSM 8953 八核处理器, 支持Andriod 9.0操作系统, IP65防护



GPC-G06是一款三防手持终端, 支持Andriod 9.0操作系统, 安全性高, 操作方便; 采用MSM 8953 八核处理器, 性能大幅度提升, 优化工作效率和性能。5.98寸5点电容屏, 3.7V /5000mHA内置聚合物锂离子电池, 提升机器续航能力, 保证工作时长与延续。

IP65高防护等级, 工业级三防品质, 符合美军标 MIL-STD-810G防震耐冲击, 可应用于各种复杂 苛刻的工作环境

产品特点:

- ◆ 支持micro USB2.0接口
- ◆ 支持一维码二维码扫描
- ◆ 支持GPS, glonass定位系统
- ◆ 支持高强度玻璃触摸屏
- ◆ 支持挂绳



产品参数:

产品外观	185*93*20.7mm
重量	裸机380g
整机颜色	黑色; 军绿色
屏幕尺寸	5.98", 16:9 (TP和屏采用全贴合技术)
分辨率	720*1280 IPS屏
亮度	430 Nit
触摸屏	5点 电容屏, G+F, 硬度7H以上,防刮花
摄像头	前置5.0MP; 后置13.0MP ,后置带闪光自动对焦
扬声器	内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1
咪头	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
听筒	内置听筒 x 1
电池	5000mHA/3.7V内置聚合物锂离子电池
续航时间	5小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)
操作系统	Andriod 9.0
跌落高度	1.2m 复合木地板 开机状态
温度	工作温度: -10 ° C to 50 ° C ; 存储温度: -20 ° C to 60 ° C
湿度	95% Non-Condensing
CPU	MSM8953 (8core) ; 2.0GHz
GPU	Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps
RAM	4GB/ LPDDR3
ROM	64GB
其他	充电指示灯; 接近传感器* 1; 光传感器* 1; 罗盘传感器* 1; 陀螺传感器* 1; G_sensor
WIFI	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI,
Bluetooth	BT4.1(BLE)
2G/3G/4G	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8
GPS	支持: GPS+Glonass
NFC	支持ISO/IEC 下14443A协议, 读卡距离: 3-5cm
一维码	Honeywell N4313 ; 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s (选配)
二维码	Honeywell N3680 ; 光学分辨率: 5mil, 扫描速度: 50次/s (选配)
TF存储卡座	可支持TF x1 max: 128G
数据传输	type C x1
音频输出	∅ 3.5mm 标准耳机接口 x1
条码扫描按键	条码扫描(左右各一个) *2
POGO PIN	*1 (4pin 机器底部) 2in用于底座充电, 2pin用于USB扩展
其他	SIM卡座x1; power key x1; 音量加减 x1; HOME*1
OTG转接线	type-c OTG线
TYPE-C线	type-c数据线
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A 美规 过CE认证