

GPC-10

国产飞腾 E2000Q 桌面终端主机

-买国产计算机 选集特智能-



产品特点

- 采用飞腾E2000Q处理器，四核，主频2.0Ghz
- 1个SO-DIMM插槽，最大支持16GB DDR4 2400MT/S
- 2个显示接口(1xHDMI, 1xVGA)，支持独立双显
- 1个SATA3.0, 2个千兆以太网
- 6个USB(4x USB3.2 Gen1, 2x USB2.0)
- 支持TCM技术

统信UOS



GPC-10是一款1.2L桌面终端主机，机油低噪音、低能耗、低故障、易管理等特点。采用飞腾E2000Q处理器，四核，主频2.0Gh；支持国产银河麒麟、统信UOS系统。内存最大支持16GB，采用固态硬盘作为终端存储器件，提供原始的高性能，高可靠数据存储，提高整机的可靠性。

应用场景



网络安全



金融服务



运营商



能源电力



数据处理

订购信息

名称	料号	描述
GPC-10	817-001-200101	8G/512GSSD/HDMI/VGA/RJ45*2/USB3.2*6/USB2.0*2/RS232/LPT/19V/120W
GPC-10	817-001-200102	16G/1TSSD/HDMI/VGA/RJ45*2/USB3.2*6/USB2.0*2/RS232/LPT/19V/120W

机箱参数

项目	描述
CPU	飞腾 E2000Q 四核 2.0Ghz
内存	1x SO-DIMM DDR4 2400MT/S 最大支持 16GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe协议 1x SATA3.0
网络	2x LAN 10/100/1000Mbps(可选)
无线	WIFI5 802.11 AC b/g/n + BT 5.0
显示	1x HDMI, 1x VGA
音频	Line-out, Mic-in
IO接口	4x USB3.0, 2x USB2.0
电源	36W 12V / 60W 12V 电源适配器
其他	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	飞腾
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 50°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	187mm x 37mm x 183mm